



YESO COLA (Pegamento). Adhesivo a base de yeso. UNE-EN 12860



COMPOSICIÓN:

El YESO COLA ESYEDEBRO está compuesto de sulfato de calcio en sus distintas fases de deshidratación.

Contiene aditivos para facilitar su trabajabilidad, que regulan la retención de agua, adherencia, fraguado y plasticidad.



APLICACIONES:

Montaje de tabiquería de escayola y yeso, cerámica tradicional, cerámica gran formato, ladrillado, hormigón, etc. Colocación de elementos decorativos a base de escayola, como molduras, plafones, placas etc. Tapa grietas, relleno de rozas, fisuras, repaso de paredes antes de pintar, fijación de tacos de plástico o madera, alicatados, etc.

PRESENTACION:

YESO COLA ESYEDEBRO se suministra en sacos de 10 Kg. y 25 Kg. de dos hojas de papel con lámina de PE, en palets de madera de 1200 Kg.

Por su importante aplicación en el bricolaje doméstico, este producto también se envasa en bolsas de 5 Kg. en palets de madera de 525 Kg.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

No aplicar por debajo de 5 °C ni por encima de 40 °C de temperatura ambiente.

Debe preservarse de la humedad ya que puede alterar su normal comportamiento.

Se recomienda cerrar el saco que haya sido utilizado parcialmente.

Existen hojas de seguridad de todos los productos a disposición de nuestros clientes.

NOTA: ESYEDEBRO S.L. no aconseja la utilización de sus productos, para otras aplicaciones que no sean para las que han sido diseñados.